ELECTROVÁLVULAS

ADAP-CAR

COD
NK160B

DESCRIPCIÓN

ELECTROVALVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE 24 VCC N/C VEHICULOS GRAN PORTE

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	24VCC
CONSUMO DE CORRIENTE	0,7A
POTENCIA	16W
RESISTENCIA ELECTRICA	33,5
CAUDAL (LITROS / HORA)	130
PRESIÓN DE TRABAJO	7 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	120° C MAX
DIAMETRO DE APERTURA	6,5 MM

COD
NK55INOX

DESCRIPCIÓN

ELECTROVALVULA 12 VCC ACERO INOXIDABLE PARA AGUA Y LIQUIDOS CORROSIVOS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	12VCC
CONSUMO DE CORRIENTE	0,7A
POTENCIA	8W
RESISTENCIA ELECTRICA	17Ω
CAUDAL (LITROS / HORA)	85
PRESIÓN DE TRABAJO	-4.5 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	120° C
DIAMETRO DE APERTURA	3,2 MM