



## RELE 2 INV. RY2S-U 220VCA

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Código AEA: 4404260                 |                           |
| Código Fab.                         | RY2S-UAC220               |
| Descripción.                        | RELE 2 INV. RY2S-U 220VCA |
| Tipo_de_montaje                     | ZOCALO                    |
| Retención_mecánica                  | NO                        |
| Memoria                             | NO                        |
| Tensión_alimentación                | 220                       |
| Tipo_de_tensión_de_alimentación     | VCA                       |
| Nro_de_contactos                    | 2                         |
| Tipo_de_contacto                    | DPDT                      |
| Corriente_máxima_de_carga           | 3A 240VAC                 |
| Indicación_luminosa                 | NO                        |
| Resorte_de_sujección_antivibratorio | SY2S-02F1                 |

|                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material_de_los_contactos                             | Plata, Recubiertos en Oro                    |
| Resistencia_mínima_de_contacto                        | 50                                           |
| Carga_mínima_aplicable_a_5_VCC_(mA)                   | 10                                           |
| Carga_mínima_aplicable_a_24_VCC_(mA)                  | 5                                            |
| Tiempo_de_operación                                   | 20ms máx.                                    |
| Tiempo_de_desconexión                                 | 20ms max                                     |
| Tensión_máxima_aplicado_AV/DC_a_20_grados             | 30% o más de la tensión nomina               |
| Tensión_mínima_de_operación_AC_DC__a_20_grados        | 80% de la nominal                            |
| Caida_de_tensión                                      | 30% o más de la tensión nomina               |
| Consumo_de_potencia_aproximado                        | AC 1,1VA (50Hz) ,<br>1VA (60Hz)              |
| Resistencia_de_la_bobina_a_20_grados                  | 31200                                        |
| Corriente_en_la_bobina_a_20_grados_para_CA_50_Hz_(mA) | 3,7                                          |
| Resistencia_de_aislación_mínima_medida_a_500V_DC      | 100                                          |
| Rigidez_dieléctrica                                   | Entre contactos del mismo polo               |
| Respuesta_en_frecuencia_operaciones_x_hora            | 1800                                         |
| Incremento_de_temperatura_máximo_en_bobina            | 85                                           |
| Incremento_de_temperatura_máximo_en_contactos         | 65                                           |
| Resistencia_a_la_vibración                            | 0 a 6G (55Hz máx)                            |
| Resistencia_a_los_golpes                              | 100N (aprox 10G)                             |
| Expectativa_de_vida_(min)                             | 50.000.000Mec;<br>200.000<br>Eléct.(120V,3A) |

Temperatura\_de\_trabajo\_(°C)

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Peso_(g)                       | 23             |
| Zócalo_para_riel_Din           | SY2S-05        |
| Zócalo_protegido_para_riel_Din | SY2S-05C       |
| Zócalo_para_panel              | SY2S-51        |
| Zócalo_para_circuito_impreso   | SY2S-61        |
| Certificaciones                | UL,CSA,TUV, CE |