



#### Basic features

Homologación/conformidad	cULus CE WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-2

#### Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

#### Electrical connection

Diámetro de cable D	3.00 mm
Longitud de cable L	2 m
Número de conductores	3
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí
Tipo de conexión	Cable, 2.00 m, PVC
sección de conductor	0.14 mm <sup>2</sup>

#### Electrical data

Capacidad de carga máx. para Ue	1 µF
Categoría de empleo	CC -13
Caída de tensión estática máx.	2.5 V
Clase de protección	II
Corriente asignada de servicio Ie	200 mA
Corriente de servicio mínima Im	0 mA
Corriente en vacío lo máx., atenuada	7 mA
Corriente en vacío lo. máx., no atenuada	2 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual Ir. máx.	10 µA
Frecuencia de conmutación	5000 Hz
Ondulación residual máx. (% de Ue)	10 %
Resistencia de salida Ra	33.0 kOhm
Retardo de disposición tv máx.	25 ms
Tensión asignada de aislamiento Ui	250 V AC
Tensión asignada de servicio Ue CC	24 V
Tensión de servicio Ub	10...30 VDC

#### Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 g <sub>n</sub> , 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP68
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-40...85 °C

#### Functional safety

MTTF (40 °C)	595 a
--------------	-------

Sensores inductivos  
**BES 516-371-E4-C-02**  
Código de pedido: **BES00Z2**

**BALLUFF**

**Interface**

<b>Salida de conmutación</b>	PNP contacto normalmente abierto (NA)
------------------------------	---------------------------------------

**Material**

<b>Material de carcasa</b>	Acero fino
<b>Material de recubrimiento</b>	PVC
<b>Superficie activa, material</b>	PBT

**Mechanical data**

<b>Dimensiones</b>	Ø 6.5 x 30 mm
<b>Montaje</b>	Montaje enrasado
<b>Par de apriete</b>	8 Nm
<b>Tamaño constructivo</b>	D6.5

**Remarks**

Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.

Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

**Wiring Diagrams**

