



MULTITIMER GT3A-2EAD24

Código AEA: 5802050	
Código Fab.	GT3A-2EAD24
Descripción.	MULTITIMER GT3A-2EAD24
Modo	Demorado a la conexión, Intervalo, ciclico inicio en ON, Ciclico inicio en OFF
Tensión_de_alimentación	24
Tipo de Alimentación	VCA / VCC
Rango_de_tiempo	0,05 S A 180 HS
Tipo_de_contacto	Instantaneo SPDT + Demorado SPDT
Cantidad_de_pines	11 pines
Tipo_de_montaje	ZOCALO
Zócalo_para_montaje_en_riel_din	SR3P-05
Zócalo_para_montaje_con_borne_protegido	SR3P-05C

Zócalo_para_adaptador_para_panel_a_tornillo	SR6P-M11G
Zócalo_para_adaptador_para_panel_para_soldar	SR6P-S11
Carga_mínima_aplicable	5V, 10 mA
Precisión_de_repetición	+/- 0,2% max
Rango_de_contactos	125 VCA/250 VCA 3A; 30VCC 1A (
Error_(repetición_tensión_temperatura)	+/-0,2%; +/-10ms
Tiempo_de_reset	60ms max
Rigidez_dielectrica	Entre contactos del mismo polo
Consumo_(aproximado)	0,7W(24VCC); 1,2VA (24VCA)
Expectativa_de_vida_(mínima)	10.000.000Mec; 50.000 Elect.(2
Resistencia_a_la_vibración	0 a 10G
Resistencia_a_los_Golpes	0 a 10G
Temperatura_de_trabajo	-10° a +50°C
Humedad_de_trabajo	45 a 85 % HR
Peso_(g)	73
Accesorios_para_montaje_en_frente_de_panel	RTB-G01
Certificaciones	UL,CE