

INSTRUMENTOS DE HIERRO MÓVIL

Amperímetros | Voltímetros

Corriente Alterna

NÖLLMEÐ

AMPERÍMETROS DE TABLERO HIERRO MÓVIL C.A. LÍNEA CUADRADA DIN 43700

48 x 48		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
5/5 A	411.0005.5	31,90
50/5 A	411.0050.5	31,90
100/5 A	411.0100.5	31,90

96 x 96		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
5/5 A	911.0005.5	31,90
50/5 A	911.0050.5	31,90



96 x 96
CLASE: 1,5
CONSUMO: < 1,5 VA
RIGIDEZ DIELECTRICA: 2 kV
T. DE TRABAJO: -10° a +40°
ESCALA DE SOBRECARGA: de 3 a 10 veces la nominal
AMORTIGUACIÓN: Hidráulica





Ángulo de Deflexión

Opción a 240° se cotiza a pedido


72 x 72		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
5/5 A	711.0005.5	31,90
50/5 A	711.0050.5	31,90
100/5 A	711.0100.5	31,90

144 x 144		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
5/5 A	111.0050.5	63,80
50/5 A	111.0050.5	63,80
100/5 A	111.0100.5	63,80

FORMATO C	C	E	PESO
48 x 48	40	45 ± 0,5	72 grs.
72 x 72	50	66 ± 0,5	130 grs.
96 x 96	57	91 ± 0,5	215 grs.
144 x 144	52	135 ± 0,5	496 grs.



Descripción del Código



AMPERÍMETROS DE PANEL HIERRO MÓVIL C.A. - FRENTE PLÁSTICO CON VIDRIO

118 x 106		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
5/5 A	011.0005.5	39,60
50/5 A	011.0050.5	39,60
100/5 A	011.0100.5	39,60


86 x 78		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
5/5 A	811.0005.5	35,20
50/5 A	811.0050.5	35,20
100/5 A	811.0100.5	35,20



86 x 78
CLASE: 2 (1,5 a pedido)
CONSUMO: < 1,5 VA
RIGIDEZ DIELECTRICA: 2 kV
T. DE TRABAJO: -10° a +40°
ESCALA DE SOBRECARGA: de 3 a 10 veces la nominal
AMORTIGUACIÓN: Hidráulica

Apertura Panel (en mm.)

FORMATO C	A	B	C	E	PESO
86 x 78	86	78	46	71 ± 0,5	165 g
118 x 106	118	106	46	71 ± 0,5	194 g



VOLTÍMETROS DE TABLERO HIERRO MÓVIL C.A. LÍNEA CUADRADA DIN 43700

48 x 48		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
0 a 300 V	411.0300.3	43,20
310 a 500 V	411.0500.3	44,40
011 kV	411.0110.3	43,20

96 x 96		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
0 a 300 V	911.0300.3	43,20
310 a 500 V	911.0500.3	44,40
011 kV	911.0110.3	43,20



96 x 96
CLASE: 1,5
CONSUMO: < 1,5 VA
RIGIDEZ DIELECTRICA: 2 kV
T. DE TRABAJO: -10° a +40°
ESCALA DE SOBRECARGA: de 3 a 10 veces la nominal
AMORTIGUACIÓN: Hidráulica

72 x 72		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
0 a 300 V	711.0300.3	43,20
310 a 500 V	711.0500.3	44,40
011 kV	711.0110.3	43,20

144 x 144		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
0 a 300 V	111.0300.3	67,20
310 a 500 V	111.0500.3	69,60
011 kV	111.0110.3	67,20

