



AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1

- Salida de emergencia con una mano, también durante funcionamiento
- Actuado para resguardos con bisagra
- Con sensor de detección de puerta T
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Varias manetas disponibles
- mayor estabilidad mecánica

Datos

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)	No más disponible!
Descripción del tipo de producto	AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
Número de artículo (Nº artículo)	101178738
EAN (European Article Number)	4030661314716
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Aprobaciones - Normas

Nota Certificación en combinación con AZ/AZM 200

Propiedades Globales

Material de la caja	Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuador	Fundición inyectada de cinc
Material del mando	Aluminio, protección de plástico
Material del desbloqueo de escape	Metal, recubierto de plástico
Peso bruto	1.080 g

Datos generales - Características

Dispositivo de desbloqueo de escape	Sí
Sensor de detección de puerta	Sí

Datos mecánicos

Manilla	Manilla
Vida mecánica, mínima	1.000.000 Maniobras
Bisagra de la puerta	A la derecha
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119	2.000 N
Fuerza de bloqueo, máxima	2.600 N
Actuador montado	Exterior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador	60 mm
Anchura del actuador	115 mm
Alta del actuador	115 mm

Longitud de desbloqueo 60 mm
de escape

Anchura de desbloqueo 115 mm
de escape

Altura de desbloqueo de 115 mm
escape

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.


Imágenes

Foto de producto (foto individual de catálogo)




ID: kb-30f19
| 307,9 kB | .jpg | 352.778 x 184.503 mm - 1000 x 523 px - 72 dpi
| 21,3 kB | .png | 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110 px - 72 dpi
| 33,7 kB | .jpg | 123.472 x 64.558 mm - 350 x 183 px - 72 dpi

Dibujo dimensional Componente básico




ID: 1azm2g03
| 21,7 kB | .swf |
| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 102,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Dibujo dimensional Componente básico



ID: 1azm2m37
| 134,9 kB | .jpg | 352.778 x 289.278 mm - 1000 x 820 px - 72 dpi
| 3,9 kB | .png | 74.083 x 60.678 mm - 210 x 172 px - 72 dpi

Dibujo dimensional Actuador



ID: 1azm2b12

| 6,8 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 80,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Producto en el ambiente (aplicación)



ID: kazm2f61

| 1,3 MB | .jpg | 352.778 x 494.947 mm - 1000 x 1403 px - 72 dpi

| 358,1 kB | .png | 35.645 x 50.038 mm - 421 x 591 px - 300 dpi

| 20,7 kB | .jpg | 106.892 x 149.931 mm - 303 x 425 px - 72 dpi

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/12/2023 19:24