



IFL 15-30L-11TN

- Caja metélica
- DC 4-hilos
- Formato largo
- Diseño M30

Datos

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)	No más disponible!
Descripción del tipo de producto	IFL 15-30L-11TN
Número de artículo (Nº artículo)	101127028
EAN (European Article Number)	4030661278292
eCl@ss number, version 12.0	27-27-40-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.0	27-27-01-01
ETIM number, version 7.0	EC002714
ETIM number, version 6.0	EC002714

Aprobaciones - Normas

Certificados	CCC
--------------	-----

Propiedades Globales

Normas	DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la caja	Cilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)	no enrasado

Material de la caja	Latón
Material del revestimiento de la caja	niquelado
Área activa	Plástico
Material de la tuerca	Latón
Peso bruto	190 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado	Sí
Boquilla de cable	Sí
Cantidad de conductores de cable	4

Datos mecánicos

Par de apriete de las tuercas, máximo	30 Nm
---------------------------------------	-------

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación	15 mm
--------------------------	-------

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable	2 m
Conexión conector	Cable
Sección	0,25 mm ²
Material de la cubierta del cable	PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor	M30
Tamaño de llave	36 SW (negro)
Longitud del sensor	100 mm

Condiciones ambientales

Protección	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Grado de protección.	0

Datos eléctricos

No-load supply current I_0 , typical	5,5 mA
Rated operating voltage	10 ... 60 VDC
Corriente nominal operativa	400 mA
Elemento de conmutación	Contacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado (NC) (antivaliente)
Circuito de protección integrado	Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa
Frecuencia de conmutación, aproximadamente	100 Hz
Type of voltage range	DC

Datos eléctricos - Salida digital

Caída de tensión U_d , máxima	1,5 V
Corriente en caso de caída de tensión U_d	0,4 A
Versión	Tipo n

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)	con LED
------------------------------------	---------

Nota

Nota (en general)	Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
-------------------	--

Imágenes


Foto de producto (foto individual de catálogo)



ID: kifl1f45

| 452,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 42,5 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 28,6 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi


Dibujo dimensional Componente básico



ID: 1ifl1g36

| 26,1 kB | .cdr |
| 6,8 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 93,9 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Diagrama



ID: id4lk14

| 35,6 kB | .cdr |
| 60,6 kB | .jpg | 352.778 x 146.756 mm - 1000 x 416 px - 72 dpi
| 2,7 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/12/2023 22:48