

Hoja de características del producto

Especificaciones



contacto auxiliar - 1 INV -
380...415 V - 6 A - para C60 ID

26924

! Descatalogado desde el: 4 nov 2021

! No se fabrica

Principal

Range Of Product	Multi 9
Tipo De Producto O Componente	Contacto inversor
Nombre Abreviado Del Equipo	OF
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A
[In] Corriente Nominal	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, corriente continua DC-12 1,5 A at 60 V, corriente continua DC-12 2 A at 48 V, corriente continua DC-12 6 A at 24 V, corriente continua
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Altura	84 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Conexiones - Terminales	Terminal de fijación2 cable(s) 1,5 mm² - flexible Terminal de fijación2 cable(s) 1,5 mm² - rígido Terminal de fijación1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - flexible Terminal de fijación1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	ASTA KEMA ASEFA LCIE
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	8,8 cm
Paquete 1 Peso	38 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil