

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cuerpo conmutador salida
codificada BCD - 1 polo - 30 ° - 12
A - para Ø de 22 mm

K1D011B

Principal

Gama De Producto	Harmony K
Tipo De Producto O Componente	Cuerpo interruptor de leva
Nombre De Componente	K1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	12 A
Composición Subconjunto	Bloques contacto+placa fijac
Función De Encendido De Leva	Conmutador de salida codificado BCD
Posición Apagado	Con posición Off
Posiciones De Conmutación	Derecha: 0°-30°-60°-90°-120°-150°-180°-210°-240°-270°-300°-330°
Ubicación De Montaje	Frontal
Modo De Fijación	Orificio de 22 mm Ø
Material Del Bisel	Plástico

Opcionales

Número De Decimales	11
Ángulo De Conmutación	30 °
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V 3 IEC 60947-1
[Ithe] Intensidad Térmica Convencional En La Envolvente	10 A
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	10500 W AC-21 500 - 660 V 3 fases IEC 947-3 1100 W AC-3 230 V 3 fases IEC 947-3 1500 W AC-23A 230 V 3 fases IEC 947-3 1500 W AC-3 400 V 1 fase IEC 947-3 1500 W AC-3 400 V 3 fases IEC 947-3 1500 W AC-3 500 V 3 fases IEC 947-3 1500 W AC-3 690 V 3 fases IEC 947-3 2200 W AC-23A 400 V 3 fases IEC 947-3 2200 W AC-23A 500 V 3 fases IEC 947-3 2200 W AC-23A 690 V 3 fases IEC 947-3 4800 W AC-21 230 V 3 fases IEC 947-3 600 W AC-3 230 V 1 fase IEC 947-3 8300 W AC-21 400 V 3 fases IEC 947-3
Capacidad De Corriente Ca	1.8 A 690 V AC-3 3 fases IEC 947-3 2.8 A 500 V AC-3 3 fases IEC 947-3 2.8 A 690 V AC-23A 3 fases IEC 947-3 3.3 A 400 V AC-3 3 fases IEC 947-3 3.8 A 500 V AC-23A 3 fases IEC 947-3 4.6 A 230 V AC-3 3 fases IEC 947-3 4.8 A 400 V AC-23A 3 fases IEC 947-3 5.6 A 230 V AC-23A 3 fases IEC 947-3 1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1 2 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1 3 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Durabilidad Eléctrica	1000000 ciclos AC-15 1000000 ciclos AC-21 500000 ciclos AC-23 500000 ciclos AC-3
Rango De Operación	2.5 cyc/mn AC-21 2.5 cyc/mn AC-23 2.5 cyc/mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
Intensidad De Cortocircuito	10000 A
Protección Contra Cortocircuito	16 A cartucho fusible gG
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV en función de aislamiento 6 kV IEC 947-1
Funcionamiento De Contacto	Corte lento
Apertura Positiva	Con
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminales de abrazadera-torn Flexible 2 x 1.5 mm² Terminales de abrazadera-torn sólido 1 x 2.5 mm²
Endurancia Mecánica	1000000 ciclos
Peso Del Producto	0.11 kg

Ambiente

Normas	Valores instantáneos y de demanda circuito de alimentación IEC 60947-5-1 circuito de control CENELEC EN 50013
Certificaciones De Producto	CSA 240 V 1 hp 1 fase CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 UL 240 V 1 hp 3 fases UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Los Choques	30 gn IEC 68-2-27
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 10...150 Hz IEC 68-2-6
Categoría De Sobretensión	Clase II IEC 536 Clase II NF C 20-030

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.5 cm
Paquete 1 Ancho	6.5 cm
Paquete 1 Longitud	8.0 cm
Paquete 1 Peso	122.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm

Paquete 2 Peso	2.136 kg
----------------	----------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas