

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



pulsador verde luminoso Ø 16 -  
retorno resorte nivelado - 24 V - 1  
NA



XB6DW3B1B

## Principal

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama De Producto                            | Harmony XB6                    |
| Tipo De Producto O Componente               | Pulsador iluminado completo    |
| Nombre Corto Del Dispositivo                | XB6                            |
| Material Del Bisel                          | Plástico                       |
| Diámetro De Montaje                         | 16 mm                          |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles         | 1                              |
| Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización | Rectangular                    |
| Tipo De Operario                            | retorno por resorte            |
| Perfil De Operador                          | Verde empotrable sin marca     |
| Tipo Y Composición De Contactos             | 1 NA                           |
| Funcionamiento De Contacto                  | Corte lento                    |
| Conexiones - Terminales                     | Conectores Faston 2.8 x 0.5 mm |
| Fuente De Luz                               | LED                            |
| Base De Bombilla                            | LED integral                   |
| [Us] Tensión De Alimentación Nominal        | 12...24 V CA/CC                |

## Opcionales

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anchura Global Cad                                   | 24 mm                                                    |
| Altura Global Cad                                    | 18 mm                                                    |
| Fondo Global Cad                                     | 57 mm                                                    |
| Descripción Terminales Iso N°1                       | (13-14)NO                                                |
| Peso Del Producto                                    | 0.022 kg                                                 |
| Posición De Funcionamiento                           | Cualquier posición                                       |
| Apertura Positiva                                    | Con EN/IEC 60947-5-1 anexo K                             |
| Recorrido De Funcionamineto                          | 1 mm NA cambiando estado eléctrico<br>3.5 mm viaje total |
| Fuerza De Funcionamiento                             | 3.5 N NA cambiando estado eléctrico                      |
| Material De Contactos                                | Aleación de plata (Ag/Ni)                                |
| Protección Contra Cortocircuito                      | 6 A fusible de cartuchos gG                              |
| [UI] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 250 V 3 EN/IEC 60947-1                                   |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 4 kV EN/IEC 60947-1                                      |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Le) Corriente Operacional         | 3 A 120 V AC-15 B300 EN/IEC 60947-5-1<br>1.5 A 240 V AC-15 B300 EN/IEC 60947-5-1<br>0.1 A 250 V DC-13 R300 EN/IEC 60947-5-1<br>0.22 A 125 V DC-13 R300 EN/IEC 60947-5-1 |
| Durabilidad Eléctrica              | 1000000 ciclos AC-15 230 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 anexo C<br>1000000 ciclos DC-13 230 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 anexo C                                |
| Montantes Funcionales              | $\Lambda = 10\exp(-8)$ 5 V 1 mA con nivel confianza de 90 % IEC 60947-5-4                                                                                               |
| Tipo Señalización                  | Continuo                                                                                                                                                                |
| Límites De Tensión De Alimentación | 6...30 V CA/CC                                                                                                                                                          |
| Consumo De Corriente               | 15 mA                                                                                                                                                                   |
| Resistencia A Sobretensiones       | 1 kV contacto directo IEC 61000-4-5<br>2 kV al aire libre IEC 61000-4-5                                                                                                 |

## Ambiente

|                                              |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                    | TC                                                                                                                                 |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento       | -40...70 °C                                                                                                                        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento       | -25...70 °C                                                                                                                        |
| Clase De Potección Contra Choques Eléctricos | Clase II IEC 61140                                                                                                                 |
| Grado De Protección Ip                       | IP65 IEC 60529                                                                                                                     |
| Grado De Protección Nema                     | NEMA 13 UL 50<br>NEMA 4 UL 50<br>NEMA 4X UL 50<br>NEMA 13 CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X CSA C22.2 No 94     |
| Normas                                       | JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14                               |
| Certificaciones De Producto                  | UL<br>CCC<br>GOST<br>CSA                                                                                                           |
| Resistencia A Las Vibraciones                | +/- 3 mm 2...500 Hz IEC 60068-2-6<br>5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6                                                                 |
| Resistencia A Los Choques                    | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |
| Resistencia A Transitorios Rápidos           | 2 kV IEC 61000-4-4                                                                                                                 |
| Resistencia A Campos Electromagnéticos       | 10 V/m IEC 61000-4-3                                                                                                               |
| Resistencia A Descargas Electroestáticas     | 6 kV en contacto (en piezas metálicas) IEC 61000-4-2<br>8 kV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-4-2                     |
| Soporte De Sujeción De Cables                | Clase B IEC 55011                                                                                                                  |

## Unidades emabalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 2.000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 2.500 cm |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Longitud                 | 5.500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 15.200 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S01       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 60        |
| Paquete 2 Altura                   | 15.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 15.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1.061 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1920      |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 60.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 41.952 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |