

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador 22 mm monolitico rasante negro spring return -NA

XB7NH21

Principal

Gama De Producto	Harmony XB7
Tipo De Producto O Componente	Botón pulsador
Nombre Corto Del Dispositivo	XB7
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Grado De Protección Ip	Ip20 conforme a Iec 60529 Cara trasera) IP65 conforme a Iec 60529 Cara frontal)
Forma De La Cabeza De Señalización	Redondo
Tipo De Operador	Presionar y presionar para liberar
Perfil Del Operador	Negro Empotrado
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A
Presentación Del Dispositivo	Producto monolítico

Complementos

Anchura Global Cad	29 mm
Altura Global Cad	29 mm
Profundidad Global Cad	51,5 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(13-14)NO
Peso Del Producto	0,021 kg
Montaje Del Dispositivo	Orificio de fijación 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conforme a En> 40 A
Centro De Fijación	>= 30x40 mm Panel de soporte) Metal 1...6 mm >= 30x40 mm Panel de soporte) plástico 2...6 mm
Fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabeza 2...2,4 N.m
Marca	Sin marca
Funcionamiento Del Contacto	Ruptura lenta
Apertura Positiva	Con contacto NC conforme a IEC 60947-5-1 anexo K
Durabilidad Mecánica	300000 Ciclos
Par De Apriete	0,8...1,2 N.m conforme a En> 40 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado JIS No 1 Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
Protección Contra Cortocirc.	4 A Fusible de cartuchos gG conforme a IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV conforme a En> 40 A
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC - 14, D300 conforme a IEC 60947-5-1 0,6 A a 120 V, AC - 14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	1000000 Ciclos, DC-13, 0,3 A a 24 V 216000 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15, 0,03 A a 230 V 216000 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15, 0,09 A a 240 V 108000 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
Fiabilidad Eléctrica	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ a 17 V, 5 mA conforme a IEC 60947-5-4

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Grado De Protección Nema	NEMA 12 conforme a UL 50 E NEMA 3 conforme a UL 50 E
Estándares	En> 40 A IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	GOST CCC
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	3 cm
Paquete 1 Peso	20 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil