

SETRON, fusible-interruptor-seccionador 3NP4, 3 polos, NH00, 160 A, para Montaje e instalación en placa de montaje, borne de tornillo

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptor-seccionador fusible 3NP4
tipo de elemento de accionamiento	Asa de la tapa
tipo de interruptor en línea	No
Datos técnicos generales	
número de polos	3
tamaño de barretas seccionadoras	NH000, NH00
tamaño del cartucho fusible	NH000, NH00
tipo de montaje	Montaje fijo
sistema de fusibles	fusible NH
Voltaje	
tensión de aislamiento valor asignado	690 V
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
tensión de empleo	
• con AC valor asignado máx.	690 V
• con DC valor asignado	220 V
Clase de protección	
grado de protección IP frontal	IP00
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	3,33 W
Circuito principal	
intensidad de empleo valor asignado	160 A
Idoneidad	
aptitud para uso	
• interruptor principal	No
• interruptor seccionador	Sí
• pulsador de paro de emergencia	No
• interruptor de seguridad	Sí
Función del producto	
función del producto control de fusibles	No
Cortocircuito	
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) con 400 V valor asignado	0,8 kA
Conexiones	
tipo de conexión eléctrica	2,5 - 70 mm²
• para circuito principal	conexión por tornillo
Diseño Mecánico	
altura	170 mm
anchura	108 mm
profundidad	81,5 mm
número de módulos de anchura	1
tipo de fijación	Placa de montaje
tipo de fijación	
• montaje en base	Sí
• montaje sobre perfil	No
peso neto	727 g
Condiciones ambientales	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	2 000 m
temperatura ambiente durante el funcionamiento	

• mín.	-25 °C
• máx.	55 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento	
• mín.	-50 °C
• máx.	80 °C

Homologaciones Certificados

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NP4070-0CA01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NP4070-0CA01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP4070-0CA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Última modificación:

16/12/2020

