

FUSIBLES NEOZED Curva gL/gG



INFORMACIÓN GENERAL

Protección de cables, conductores y aparatos en general.

Normas: IEC 269, VDE 0636, DIN 49522



El sistema de fusibles Neozed es indicado para la protección de cables y conductores de una tensión nominal de 380Vca/250Vcc.
Capacidad de ruptura 50KA Vca / 8KA Vcc.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Código	Intensidad	Paso	Ø
NZ-02	2A	E14	11x36mm
NZ-04	4A	E14	11x36mm
NZ-06	6A	E14	11x36mm
NZ-10	10A	E14	11x36mm
NZ-16	16A	E14	11x36mm
NZ-20	20A	E18	15x36mm
NZ-25	25A	E18	15x36mm
NZ-35	35A	E18	15x36mm
NZ-50	50A	E18	15x36mm
NZ-63	63A	E18	15x36mm

Código	Int.	Paso	Curva	Tamaño	
FUSIBLES NEOZED					
NZ-02	2A	E14	gL / gG	Ø 11x36mm	10
NZ-04	4A	E14	gL / gG	Ø 11x36mm	10
NZ-06	6A	E14	gL / gG	Ø 11x36mm	10
NZ-10	10A	E14	gL / gG	Ø 11x36mm	10
NZ-16	16A	E14	gL / gG	Ø 11x36mm	10
NZ-20	20A	E18	gL / gG	Ø 15x36mm	10
NZ-25	25A	E18	gL / gG	Ø 15x36mm	10
NZ-35	35A	E18	gL / gG	Ø 15x36mm	10
NZ-50	50A	E18	gL / gG	Ø 15x36mm	10
NZ-63	63A	E18	gL / gG	Ø 15x36mm	10



