



DT830B	VDC	VCA	ADC	hFE	DATA HOLD	Ω	$\rightarrow$
	MULTÍMETRO DIGITAL Display de cuarzo de 3 1/2 dígitos (max 1999) VDC: 200mV - 500V $\pm$ (0,5%+2) VCA: 200 - 500V $\pm$ (0,8%+10) ADC: 200 μ A - 10A $\pm$ (1,2%+2) OHM: 200 - 2000K Ω $\pm$ (1,8%+4) Medición de diodos y transistores Retención de lectura Batería de 9V Dimensiones: 130x75x36mm Peso Neto: 150gr.						

DT830C	VDC	VCA	ADC	hFE	DATA HOLD	Ω	$\rightarrow$	$\bullet$	$^{\circ}\text{C}$
	MULTÍMETRO DIGITAL Display de cuarzo de 3 1/2 dígitos (max 1999) VDC: 200mV - 500V $\pm$ (0,5%+2) VCA: 200 - 500V $\pm$ (0,8%+10) ADC: 2000 μ A - 10A $\pm$ (1,2%+2) OHM: 200 - 20M Ω $\pm$ (1,8%+4) Temp: -40° - 1000°C $\pm$ (1%+3) Retención de lectura. Indicador de polaridad y continuidad audible. Medición de diodos y transistores. Batería de 9V Dimensiones: 130x75x36mm Peso Neto: 150gr.								

DT830D	VDC	VCA	ADC	hFE	DATA HOLD	Ω	$\rightarrow$	$\bullet$	μA
	MULTÍMETRO DIGITAL Display de cuarzo de 3 1/2 dígitos (max 1999) VDC: 200mV - 500V $\pm$ (0,5%+2) VCA: 200 - 500V $\pm$ (0,8%+10) ADC: 2000 μ A - 10A $\pm$ (1,2%+2) OHM: 200 - 20M Ω $\pm$ (1,8%+4) Medición de onda cuadrada (square wave) 500V 200mA max Retención de lectura Indicador de polaridad y continuidad audible Medición de diodos y transistores Batería de 9V Dimensiones: 130x75x36mm Peso Neto: 150gr.								

DT880B	VDC	VCA	ADC	hFE	DATA HOLD	Ω	$\rightarrow$	$\bullet$	$\ast$	μA
	MULTÍMETRO DIGITAL Display de cuarzo de 3 1/2 dígitos (max 1999) VDC: 200mV - 500V $\pm$ (0,5%+2) VCA: 200 - 500V $\pm$ (0,8%+10) ADC: 20 μ A - 200mA $\pm$ (1,2%+2) OHM: 200 - 2000K Ω $\pm$ (1,8%+4) Función de iluminación (linterna) Medición de onda cuadrada (square wave) 500V 200mA max Retención de lectura Indicador de polaridad y continuidad audible Medición de diodos y transistores Alimentación, 12V (GP23A), 1,5V Dimensiones: 132x61x72mm Peso Neto: 150gr.									

