



INFORMACIÓN GENERAL

Cajas de pulsadores vacías y completas con embellecedor plástico.
 En conformidad con la norma: UNE-EN60947-5-1, IEC337-1
 Conexión mediante tornillos de estribo.
 Temperatura ambiente: -20°C / 65°C



Humedad relativa: no debe exceder del 50% a +40°C
 Endurancia mecánica: 100,000 maniobras.
 Orificios de fijación: Ø=22
 Protección contra choques eléctricos: Clase I, según IEC536
 Funcionamiento de contactos: de ruptura lenta (NA o NC)
 Material plástico aislante de PVC.



Código	Ø	Pulsad.	Color	Descripción	Contacto
CAJAS COMPLETAS CON PULSADORES (base negra y tapa blanca)					
SA-B111	22mm	1 Rasante	1 Verde	Marcha	1NA
SA-B102	22mm	1 Rasante	1 Rojo	Parada	1NC
SA-B213	22mm	2 Rasantes	1 Verde / 1 Rojo	Marcha/Parada	1NA+1NC
SA-B339	22mm	3 Rasantes	2 Verdes / 1 Rojo	Mar/Par/Mar	2NA+1NC



Código	Ø	Pulsad.	Color	Descripción	Contacto
CAJA COMPLETA CON PULSADOR DE EMERGENCIA (base negra y tapa amarilla) RETORNO POR GIRO. GIRAR PARA DESENCLAVAR					
SAL-J174	22mm	Hongo	Rojo d=40mm	Parada Emerg.	1NC



Código	Ø	Pulsad.	Color	Descripción	Contacto
DESENCLAVAMIENTO POR LLAVE					
SAL-J184	22mm	Hongo	Rojo d=40mm	Parada Emerg.	1NC



Código	Contacto
BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES	
SAL-BE101	NA (normal abierto)
SAL-BE102	NC (normal cerrado)



Código	Ø	Color	Nº de orificios	Dimensiones
CAJAS VACÍAS AISLANTES DE PVC IP55 CON ORIFICIOS				
HJ9-1	22mm	Gris	1	68 x 68 x 51mm
HJ9-2	22mm	Gris	2	68 x 104 x 51mm
HJ9-3	22mm	Gris	3	68 x 134 x 51mm
HJ9-4	22mm	Gris	4	68 x 164 x 51mm
HJ9-5	22mm	Gris	5 - 6	68 x 194 x 51mm



