



INFORMACIÓN GENERAL

4 polos inversores.
Capacidad de contactos $I_{th}=5A$ en 220Vca/28Vcc
Bobinas de corriente alterna en 6/12/24/48/110Vca y
220Vca. -20% + 10%. 0,95 a 1,5VA





Bobinas de corriente continua en 6/12/24/48Vcc
y 110 Vcc
Con indicación de Led.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)



Código	Polos	U Bobina	I_{th}	Zócalo
BOBINA DE CORRIENTE ALTERNA				
MY4N-6Vca	4 Inversores	6Vca	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-12Vca	4 Inversores	12Vca	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-24Vca	4 Inversores	24Vca	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-48Vca	4 Inversores	48Vca	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-110Vca	4 Inversores	110Vca	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-220Vca	4 Inversores	220Vca	5A/220Vca	PYF14A-E



Código	Polos	U Bobina	I_{th}	Zócalo
BOBINA DE CORRIENTE CONTINUA.				
MY4N-6Vcc	4 Inversores	6Vcc	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-12Vcc	4 Inversores	12Vcc	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-24Vcc	4 Inversores	24Vcc	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-48Vcc	4 Inversores	48Vcc	5A/220Vca	PYF14A-E
MY4N-110Vcc	4 Inversores	110Vcc	5A/220Vca	PYF14A-E



Código	Grado IP	Montaje	Dimensiones mm
ZÓCALOS PARA RELE MINIATURA MY4N (4 inversores)			
PYF14A-E	IP20	DIN 35mm	29x72x30 + 45 del rele



