



INFORMACIÓN GENERAL

2 polos inversores.
Capacidad de contactos $I_{th}=10A$ en 220Vca






Bobinas de corriente alterna en 6/12/24/48/110 y 220Vca
Bobinas de corriente continua en 6/12/24/48 y 110Vcc
Con indicación de Led.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)



Código	Polos	U Bobina	I_{th}	Zócalo
BOBINA DE CORRIENTE ALTERNA				
RY25-6Vca	2 Inversores	6Vca	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-12Vca	2 Inversores	12Vca	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-24Vca	2 Inversores	24Vca	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-48Vca	2 Inversores	48Vca	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-110Vca	2 Inversores	110Vca	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-220Vca	2 Inversores	220Vca	10A/220Vca	PSF-22A



Código	Polos	U Bobina	I_{th}	Zócalo
BOBINA DE CORRIENTE CONTINUA				
RY25-6Vcc	2 Inversores	6Vcc	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-12Vcc	2 Inversores	12Vcc	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-24Vcc	2 Inversores	24Vcc	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-48Vcc	2 Inversores	48Vcc	10A/220Vca	PSF-22A
RY25-110Vcc	2 Inversores	110Vcc	10A/220Vca	PSF-22A



Código	Grado IP	Montaje	Dimensiones mm
ZÓCALO PARA RELE RY25 (2 inversores)			
PSF-22A	IP20	DIN 35mm	29x72x30 + 45 del rele



