

## Han 3A-HSM-L-11 (bottom closed)



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	09 20 003 1252
Especificaciones	Han 3A-HSM-L-11 (bottom closed)
Catálogo electrónico de HARTING	<a href="https://harting.com/09200031252">https://harting.com/09200031252</a>

### Identificación

Categoría	Capotas/bases
Serie de capotas/bases	Han A <sup>®</sup>
Tipo de capota/base	Base de montaje en superficie
Descripción de capota/base	Parte inferior cerrada

### Versión

Tamaño	3 A
Versión	Entrada superior
Número de entradas de cable	1
Entrada de cable	1x Pg 11
Tipo de bloqueo	Enclave único
Campo de aplicación	Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
Contenidos del paquete	Pida el tornillo de obturación por separado.

### Características técnicas

Temperatura de limitación	-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación	Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529	IP44 IP65 Con tornillo de obturación IP67 Con tornillo de obturación
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E	12



Pushing Performance  
Since 1945

## Propiedades del material

Material (capota/base)	Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)	Recubierto de polvo
Color (capota/base)	RAL 7037 (gris polvo)
Material (bloqueo)	Acero
Superficie (bloqueo)	Cincado
RoHS	conforme con exención
Exenciones RoHS	6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
Estado ELV	conforme con exención
China RoHS	50
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	Sí
Sustancias REACH SVHC	Plomo
Sustancias de la California Proposition 65	Sí
Sustancias de la California Proposition 65	Plomo Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Especificaciones y homologaciones

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Certificaciones	CE DNV GL

## Datos comerciales

Tamaño del embalaje	10
Peso neto	85 g
País de origen	Rumanía
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140038745
eCl@ss	27440202



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Datos comerciales

ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466