

Han 3A-HTE-PG11



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	09 20 003 1440
Especificaciones	Han 3A-HTE-PG11
Catálogo electrónico de HARTING	https://harting.com/09200031440

Identificación

Categoría	Capotas/bases
Serie de capotas/bases	Han A®
Tipo de capota/base	Capota

Versión

Tamaño	3 A
Versión	Entrada superior
Número de entradas de cable	1
Entrada de cable	1x Pg 11
Tipo de bloqueo	Enclave único
Campo de aplicación	Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
Contenidos del paquete	Pida el tornillo de obturación por separado.

Características técnicas

Temperatura de limitación	-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación	Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529	IP44
	IP65 Con tornillo de obturación
	IP67 Con tornillo de obturación
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E	12

Propiedades del material

Material (capota/base)	Cinc fundido a presión
------------------------	------------------------



Pushing Performance
Since 1945

Propiedades del material

Superficie (capota/base)	Recubierto de polvo
Color (capota/base)	RAL 7037 (gris polvo)
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido
Sustancias de la California Proposition 65	Sí
Sustancias de la California Proposition 65	Plomo Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificaciones y homologaciones

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones	CE DNV GL

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	10
Peso neto	60 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140038769
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466