



Pushing Performance
Since 1945

Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs PG 21



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	09 30 024 1520
Especificaciones	Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs PG 21
Catálogo electrónico de HARTING	https://harting.com/09300241520

Identificación

Categoría	Capotas/bases
Serie de capotas/bases	Han® B
Tipo de capota/base	Capota
Tipo	Construcción baja

Versión

Tamaño	24 B
Versión	Entrada lateral
Número de entradas de cable	1
Entrada de cable	1x Pg 21
Tipo de bloqueo	Enclave doble
Campo de aplicación	Capotas/bases estándar para conectores industriales

Características técnicas

Temperatura de limitación	-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación	Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión	≥500
Grado de protección según IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance
 Since 1945

Propiedades del material

Material (capota/base)	Fundición de aluminio
Superficie (capota/base)	Recubierto de polvo
Color (capota/base)	RAL 7037 (gris polvo)
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido
Sustancias de la California Proposition 65	Sí
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificaciones y homologaciones

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones	CE DNV GL

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	1
Peso neto	200 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140047716
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466